

## JaDecor "LöTi"

### Fiche Technique : Impression sans solvants

<b>Description</b>	Peinture d'impression en profondeur sans solvant, très peu polluant, légèrement teintée pour intérieur et extérieur
<b>Utilisation</b>	A utiliser pour stabiliser des supports crayeux, sablonneux, ou friables en général comme les enduits sablonneux, bétons fibreux, fibrilite, et autres substrates. Le produit a spécialement été développé pour l'impression de supports devant être protégés par la <b>Löva elf</b> de <b>JaDecor</b> .
<b>Liant de base</b>	Combinaison de résines en dispersion aqueuse (Reinacrylat-Hydrosol)
<b>Couleur</b>	Nuance jaune clair
<b>Propriétés</b>	Le produit est particulièrement pauvre en polluants, résistants aux intempéries et savons, hydrofuge et perméable aux vapeurs d'eau. <b>JaDecor 'LöTI'</b> consolide les supports tendres, friables, sablonneux
<b>Consistance</b>	Env. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Mise en œuvre</b>	<b>JaDecor 'LöTI'</b> est appliquée dans sa densité d'origine, sans être diluée. La consolidation optimale ne peut être atteinte que par une application régulière au pinceau ou à la brosse. L'application au pistolet est possible. Dans la majorité des cas, une seule couche est suffisante.
<b>Consommation</b>	Selon la nature du support env. 0,2 – 0,4 l / m <sup>2</sup>
<b>Séchage</b>	Après 4 à 6 heures, selon nature du support l'on peut procéder à la phase suivante du procédé en appliquant la peinture de protection <b>Löva elf</b> de <b>JaDecor</b> .
<b>Stockage</b>	Stockage environ 12 mois en local au-dessus de 5° C
<b>Conditionnement</b>	Existe en bidons 5 litres et 10 litres
<b>Nettoyage</b>	Nettoyage des outils à l'eau éventuellement avec l'ajout d'un produit dégraissant type vaisselle.
<b>Déchets</b>	Seul les contenant vide son à recycler. Les restes de peinture séchée peuvent être traités selon clef N°: 91206 (déchet du bâtiment) ou selon clef N° 55513 (vieille peinture sèches)



Un Melbitätis sein