



Decoprimer est un primaire blanc d'accrochage en phase aqueuse (à l'eau), une microémulsion acrylique pour le traitement et l'isolation des supports **intérieurs** spécialement conçu pour la gamme **Sospiri**

Decoprimer est un produit écologique, sans solvant, à faible teneur en substances organiques nocives. Sa composition à base de polymères acryliques, de quartz et d'additifs spéciaux, assure l'adhérence sur tous les types de surface

Decoprimer a une teneur en COV extrêmement faible.

MISE EN ŒUVRE

Produit **Decoprimer**
Consommation 8 ÷ 10 m²/l selon support

Une bonne préparation des surfaces est indispensable pour une mise en œuvre parfaite.

SUPPORTS NEUF tels que béton, enduit, plâtre et plaque de plâtre : Appliquer directement le primaire **Decoprimer** sur le support.

SUPPORTS ANCIENS tels que le plâtre, peintures à la détrempe et transpirante : Un brossage minutieux avant application du primaire **Decoprimer** suffira.

SUPPORT ANCIENS instables ou friables, cirés ou savonnés : Poncer et dépoussiérer la surface avant l'application du primaire **Decoprimer**

Le primaire **Decoprimer** peut être appliqué au rouleau. Mélanger le produit lors de l'application pour empêcher la sédimentation

CONDITIONS D'APPLICATION

La température ambiante pendant l'application et les 48 heures suivantes devrait se situer entre +10°C et + 30°C avec une hygrométrie relative inférieure à 85% pendant 24h minimum.

STOCKAGE

Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois s'il est protégé de la chaleur et du froid excessif. La température de stockage devrait se situer entre +5 °C et +30°C.

Craint le gel.

AVERTISSEMENT

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l'eau.

Gardez hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité.

ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé conformément aux normes applicables. Les contenants vides peuvent être recyclés

DONNEES TECHNIQUES

Emballage	1,25 l – 2,5 l – 5 l – 15 l
Densité	1,624 ± 0,05 kg/l
Consommation	25 m ² / 2,5 l
Dilution	Prêt à l'emploi
Valeur du pH	7,5 ± 0,5
Séchage au toucher	2 heures à 20°C
COV	<5 g/l
Dir. 2004/42/EC	Cat. A/g. limite 2010 : 30 g/l

COVERIT s.r.l.

Strada Marchesane 123 – 36061 Bassano del grappa VI –Italie

+39.0424.500.507 – info@coverit.it – www.coverit.it

Document	GG002FR	Date de création	31/08/13
Révision	00	Date de modification	31/08/13

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. Compte tenu des spécifications particulières de chaque chantier, en aucun cas ces informations ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. Elles ne dispensent pas nos acheteurs d'effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s'imposent