

**Sospiri** est une finition décorative **intérieure** à base d'eau avec effet sablé. Les sables de quartz spéciaux et poudres de nacre permettent à l'utilisateur de créer des solutions chromatiques exceptionnelles en jouant avec les ombres et lumières.

**Sospiri** est prêt à l'emploi et s'applique sur une seule couche sur un support préparé avec de primaire **Decoprimer**

**Sospiri** est sans solvant. La mise en œuvre est à porté de tout professionnel ou bricoleur averti.

### COULEURS

**Sospiri** est disponible dans les couleurs suivantes :

- Or
- Argent
- Bronze
- Cuivre

**31 toners** sont disponibles pour teinter **Sospiri Or** et **Argent**. L'effet **Acier** est obtenu en appliquant une couche de **Decoprimer** teinté (2x33ml Col 70 pour 2,5 l) et une couche de **Sospiri Argent**.

### PREPARATION DE SURFACE

Pour un résultat optimal le support doit être dépoussiéré, lisse, sec en sans tâches d'humidité ou autres.

**SUPPORTS NEUF** tels que béton, enduit, plâtre et plaque de plâtre : Appliquer directement le primaire **Decoprimer** sur le support.

**SUPPORTS ANCIENS** tels que le plâtre, peintures à la détrempe et transpirante : Un brossage minutieux avant application du primaire **Decoprimer** suffira.

**SUPPORT ANCIENS** instables ou friables, cirés ou savonnés : Poncer et dépoussiérer la surface avant l'application du primaire **Decoprimer**.

Dans tous les cas confère **Decoprimer** une bonne accroche et isolation

### MISE EN ŒUVRE

#### PRIMAIRE

Produit **Decoprimer**

Consommation 25 m<sup>2</sup> / 2,5 l selon support

Appliquer au pinceau ou au rouleau.

#### 1<sup>ère</sup> PHASE DE TRAVAIL

Produit **Sospiri**

Consommation 20 m<sup>2</sup> / 2,5 l selon support

Coloration éventuelle :

Verser progressivement le colorant prévu selon charte de couleur dans 2,5 l de **Sospiri Or** ou **Argent** et mélanger jusqu'à obtention d'une coloration homogène.

Appliquer à la brosse, en trait régulier et croisés, une couche de **Sospiri** pur ou colorée sur une surface de ¼ m<sup>2</sup> environ. Redéfinir ensuite les motifs de surface au pinceau sec.

### CONDITION D'APPLICATION

La température ambiante pendant l'application devrait se situer entre +10°C et + 34°C avec une hygrométrie relative inférieure à 85%.

### STOCKAGE

Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois s'il est protégé de la chaleur et du froid excessif. La température de stockage devrait se situer entre +5 °C et +30°C.

**Craint le gel.**

### AVERTISSEMENT

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.

Tenir loin de la portée des enfants.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

### ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé conformément aux normes applicables. Les contenants vides peuvent être recyclés

### DONNEES TECHNIQUES

Emballage	Sopiri : 1,25 l – 2,5 l Decoprimer : 1,25l -2,5 l – 5 l – 15 l Colorants additifs : 33 ml
Densité	Sopiri : 1,30 ± 0,05 kg/l Decoprimer : 1,62 ± 0,05 kg/l
Consommation	Sopiri : 20 m <sup>2</sup> / 2,5 l selon support Decoprimer : 25 m <sup>2</sup> / 2,5 l selon support
Dilution	Prêt à l'emploi
Valeur du pH	Sopiri : 7,5 ± 0,05 Decoprimer : 7,5 ± 0,05
Outils	Rouleau / brosse
Séchage au toucher	2 heures à 20°C
COV	Sopiri : <5g g/l
Dir. 2004/42/EC	Cat. A/1. limite 2010 : 200 g/l Decoprimer : <5g g/l Cat. A/1. limite 2010 : 30 g/

COVERIT s.r.l. Strada Marchesane 123 – 36061 Bassano del grappa VI –Italie +39.0424.500.507 – info@coverit.it – www.coverit.it	Document	GG118FR	Date de création	31/08/13
	Révision	00	Date de modification	31/08/13

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. Compte tenu des spécifications particulières de chaque chantier, en aucun cas ces informations ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. Elles ne dispensent pas nos acheteurs d'effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s'imposent