

Visioni est une peinture décorative **intérieure** à base d'eau avec un léger effet doux de la nacre. Les sables de quartz spéciaux et poudres de nacre permettent à l'utilisateur de créer des solutions chromatiques exceptionnelles en jouant avec les ombres et lumières.

Visioni est prêt à l'emploi et s'applique sur une seule couche sur un support préparé avec de primaire **Decoprimer**

Visioni est sans solvant. La mise en œuvre est à porté de tout professionnel ou bricoleur privé.

COULEURS

Visioni est disponible en blanc de base et **31 toners** pour teinter selon vos souhaits.

L'effet de brillance est obtenu par l'ajout à **Visioni** de **Glitter Additive** (paillettes)

PREPARATION DE SURFACE

Pour un résultat optimal le support doit être dépoussiéré, lisse, sec en sans tâches d'humidité ou autres.

SUPPORTS NEUF tels que béton, enduit, plâtre et plaque de plâtre : Appliquer directement le primaire **Decoprimer** sur le support.

SUPPORTS ANCIENS tels que le plâtre, peintures à la détrempe et transpirante : Un brossage minutieux avant application du primaire **Decoprimer** suffira.

SUPPORT ANCIENS instables ou friables, cirés ou savonnés : Poncer et dépoussiérer la surface avant l'application du primaire **Decoprimer**.

Dans tous les cas confère **Decoprimer** une bonne accroche et isolation

MISE EN ŒUVRE

PRIMAIRE

Produit **Decoprimer**

Consommation **25 m² / 2,5 l** selon support

Appliquer au pinceau ou au rouleau.

1^{ère} PHASE DE TRAVAIL

Produit **Visioni**

Consommation **20 m² / 2,5 l** selon support

Coloration éventuelle :

Verser progressivement le colorant prévu selon charte de couleur dans 2,5 l de **Visioni**. Ajouter éventuellement l'**Additivo Glitter** (brillants) et mélanger jusqu'à obtention d'une coloration homogène.

Appliquer à la brosse, en trait régulier et croisés, une couche de **Sospiri** pur ou colorée sur une surface de ¼ m² environ. Redéfinir ensuite les motifs de surface au pinceau sec.

CONDITION D'APPLICATION

La température ambiante pendant l'application devrait se situer entre **+10°C et + 30°C** avec une hygrométrie relative inférieure à **85%**.

STOCKAGE

Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois s'il est protégé de la chaleur et du froid excessif. La température de stockage devrait se situer entre **+5 °C et +30°C**.

Craint le gel.

AVERTISSEMENT

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.

Tenir loin de la portée des enfants.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé conformément aux normes applicables. Les contenants vides peuvent être recyclés

DONNEES TECHNIQUES

Emballage	Visioni : 1,25 l – 2,5 l Decoprimer : 1,25l -2,5 l – 5 l – 15 l Colorants additifs : 33 ml
Densité	Visioni : 1,30 ± 0,05 kg/l Decoprimer : 1,62 ± 0,05 kg/l
Consommation	Visioni : 20 m ² / 2,5 l selon support Decoprimer : 25 m ² / 2,5 l selon support
Dilution	Prêt à l'emploi
Valeur du pH	Visioni : 7,5 ± 0,05 Decoprimer : 7,5 ± 0,05
Outils	Rouleau / brosse
Séchage au toucher	2 heures à 20°C
COV	Visioni : <5g /l
Dir. 2004/42/EC	Cat. A/l. limite 2010 : 200 g/l Decoprimer : <5 g/l Cat. A/l. limite 2010 : 30 g/