

# HPS 10 Peinture de fond 10 L

**HPS** Est un primaire spécial sans solvant, gris clair, modifié au sable de quartz, à base de dispersion polymère, destiné à la création d'un pont d'adhérence sur supports lisses, denses et non absorbants avant application d'un ragréage ou pose d'un revêtement.

Seau de 10 L

**Sans APEO ● Sans solvants ● Odeur neutre ● Séchage rapide ● Blanc**

Existe en seau de 5L & 10L

\* Prix départ usine (2021/01)

Référence :	<b>HPS 10</b>
Consommation*:	env. 60 m <sup>2</sup>
Poids seau :	env. 10400g.
Prix* TTC du seau :	258,50 €
Prix* TTC au m <sup>2</sup> :	env. <b>3,69 €</b>

**Homologué pour la construction navale**  
Non adapté pour l'application en zone immergée



**HPS 10 est toujours livré en carton à part**

**UTILISATION :** A utiliser Pour le traitement préliminaire des supports denses, lisses et à pores fermés en vue d'assurer l'adhérence des ragréages et des colles à carrelage. Le Primaire spécial HPS empêche les réactions chimiques indésirables entre des résidus anciens de colle organique pour parquet, moquette ou PVC et les ragréages ou colles à prise hydraulique.

Utilisé pour le traitement préliminaire sur les matériaux dérivés du bois, le Primaire HPS évite le gonflement du support. Son application génère une surface rugueuse.

**APPLICATION :** Avant utilisation, brasser puis appliquer au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse, en une couche fine et régulière. Appliquer la quantité adaptée afin d'éviter la formation de "flaques". Les travaux suivants pourront intervenir immédiatement après parfait séchage. **NE PAS DILUER**

**SÉCHAGE :** Le temps de séchage se situe entre 1 – 2 heures minimum.

**NÉTOYAGE :** Nettoyage des outils à l'eau.

---

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

**JaDeco**<sup>®</sup>  
Enduits décoratifs écologiques