

LÖTI 05 Primaire d'imprégnation 5 L

LÖTI Est un primaire (peinture) d'imprégnation en profondeur sans solvant pour supports non homogène, poreux ou friable. Seau de 5 L

Existe en seau de 5L & 10L

Référence :	LÖTI 05
Consommation** :	0,20 à 0,40 l / m ²
Poids seau :	env. 5400g.
Prix* TTC du seau :	43,71 €
Prix* TTC au m ² :	env. 0,87 €

* Prix départ usine (2021/01)



UTILISATION : A utiliser pour stabiliser des supports crayeux, sablonneux, ou friables en général comme les enduits sablonneux, bétons fibreux, fibralite, et autres substrats. Le produit a spécialement été développé pour l'impression de supports devant être protégés par la **Löva elf** et **SiVA** de **JaDecor**. Convient à tous types de murs et plafonds en habitat avec une planimétrie conforme au DTU. Enduit plâtre, chaux, béton lisse, placoplâtre, Fermacell, prédalle, OSB, etc.... *Les joints entre plaque de plâtre peuvent nécessiter l'utilisation de l'imprégnation LÖTI.*

APPLICATION : l'application se fait dans sa densité d'origine, sans être diluée. La consolidation optimale ne peut être atteinte que par une application régulière au pinceau ou à la brosse. L'application au pistolet est possible. Dans la majorité des cas, une seule couche est suffisante.

SÉCHAGE : Le temps de séchage est d'un minimum de 06h00 heures.

NÉTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau éventuellement avec l'ajout d'un produit dégraissant type vaisselle.

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

JaDecor[®]
Enduits décoratifs écologiques