

LÖTI 10 Primaire d'imprégnation 10 L

LÖTI Est un primaire (peinture) d'imprégnation en profondeur sans solvant pour supports non homogène, poreux ou friable. Seau de 10 L

Existe en seau de 5L & 10L

Référence :	LÖTI 10
Consommation** :	0,20 à 0,40 l / m²
Poids seau :	env. 11200g.
Prix* TTC du seau :	82,54 €
Prix* TTC au m ² :	env. 0,83 €

* Prix départ usine (2021/01)



LÖTI 10 est toujours livré en carton à part

UTILISATION : A utiliser pour stabiliser des supports crayeux, sablonneux, ou friables en général comme les enduits sablonneux, bétons fibreux, fibralite, et autres substrats. Le produit a spécialement été développé pour l'impression de supports devant être protégés par la **Löva elf** et **SiVA** de **JaDecor**

Convient à tous types de murs et plafonds en habitat avec une planimétrie conforme au DTU. Enduit plâtre, chaux, béton lisse, placoplâtre, Fermacell, prédalle, OSB, etc....

Les joints entre plaque de plâtre peuvent nécessiter l'utilisation de l'imprégnation LÖTI.

APPLICATION : l'application se fait dans sa densité d'origine, sans être diluée. La consolidation optimale ne peut être atteinte que par une application régulière au pinceau ou à la brosse. L'application au pistolet est possible. Dans la majorité des cas, une seule couche est suffisante.

SÉCHAGE : Le temps de séchage est d'un minimum de 06h00 heures.

NÉTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau éventuellement avec l'ajout d'un produit dégraissant type vaisselle.

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

JaDecor®
Enduits décoratifs écologiques