

# LÖVA 2.5 Peinture isolante de protection 2,5 L

**LÖVA** Est une peinture isolante pigmentée blanche avec micro silice contre les taches de nicotine, eau, suie, huile et graisse.

Sans APEO ● Sans solvants ● Odeur neutre ● Séchage rapide ● Blanc

Seau de 2,5 L

Existe en seau de 2,5L, 5L & 10L

\* Prix départ usine (2021/01)

Référence :	<b>LÖVA 2.5</b>
Consommation*:	env. <b>20 m<sup>2</sup></b>
Poids seau :	env. 2800g.
Prix* TTC du seau :	62,75 €
Prix* TTC au m <sup>2</sup> :	env. <b>3,69 €</b>



Liant : Dispersion d'acrylate modifié.  
Dispersion sans solvants ni émissions.  
Satisfait aux dispositions légales de la norme DIN APEO devant entrer en vigueur à partir de 2007.

**UTILISATION :** A utiliser sur tous types de supports tels que les enduits, maçonnerie, plaques de plâtre cartonné, bois, contreplaqué, panneaux de bois aggloméré, supports minéraux, peintures et laques anciennes, métaux etc....

La grande élasticité de la Löva empêchera l'apparition de micro fissures

La micro silice facilite l'accrochage des fibres

**APPLICATION :** La mise en œuvre se fait généralement au rouleau mohair, mais la peinture Löva peut également être appliquée au pistolet adéquat.

### NE PAS DILUER

Le nombre de couches de peinture de préparation dépendra du type de support, son âge et son degré de pollution (voir le tableau de préparation de surface en partie technique).

**SÉCHAGE :** Le temps de séchage entre les couches est d'un minimum de 04h00 heures. L'enduit coton pourra être appliqué sur la dernière couche de Löva après un minimum de 12h00 de séchage.

**NÉTOYAGE :** Nettoyage des outils à l'eau.

---

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

**JaDecor**<sup>®</sup>  
Enduits décoratifs écologiques