

SIVA 10 Peinture isolante de protection 10 L

SIVA Est une peinture isolante de sécurité, pigmentée blanche pour protection feu sur supports tels que les enduits, maçonnerie, supports minéraux **Sans APEO** ● **Sans solvants** ● **Odeur neutre** ● **Séchage rapide** ● **Blanc**
Seau de 10 L

Existe en seau de 5L & 10L

* Prix départ usine (2021/01)

Référence :	SIVA 10
Consommation*:	env. 80 m²
Poids seau :	env. 10400g.
Prix* TTC du seau :	258,50 €
Prix* TTC au m² :	env. 3,69 €



Liant : Dispersion de silicate de potassium avec des additifs organiques à la norme DIN 18636 Alin. 2.4.1. Dispersion sans solvants ni émissions. Satisfait aux dispositions légales de la norme DIN APEO devant entrer en vigueur à partir de 2010.

SIVA 10 est toujours livré en carton à part

UTILISATION : A utiliser sur tous types de supports tels que les enduits, maçonnerie, plaques de plâtre cartonné, bois, contreplaqué, panneaux de bois aggloméré, supports minéraux, peintures et laques anciennes, métaux etc....

La grande élasticité de la Siva empêchera l'apparition de micro fissures

La micro silice facilite l'accrochage des fibres

APPLICATION : La mise en œuvre se fait généralement au rouleau mohair, mais la peinture Siva peut également être appliquée au pistolet adéquat.

NE PAS DILUER

Le nombre de couches de peinture de préparation (minimum 2 couches) dépendra du type de support, son âge et son degré de pollution (*voir le tableau de préparation de surface en partie technique*).

SÉCHAGE : Le temps de séchage entre les couches est d'un minimum de 04h00 heures. L'enduit coton pourra être appliqué sur la dernière couche de Löva après un minimum de 12h00 de séchage.

NÉTTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau.

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

JaDecor®
Enduits décoratifs écologiques