Colle à Dispersion Arcutherm : SC3017 – 20 Kg

COLLE SC 3017 **Est une colle à dispersion transparente sans solvant spécialement conçue pour la pose en Extérieur** (façades) **de parements pierre écologiques et naturels**. **Economique et très facile à appliquer.**

Référence :	**SC 3017**
Consommation*:	env. 1Kg / **m²**
Poids seau :	20 kg.
Prix* TTC seau :	147,50 €.
Prix* TTC au m² :	**7,38 €**

La consommation dépend de la porosité du support et de la spatule utilisée
* Prix départ usine *(2018/04)*

Caractéristiques:

La Colle **SC03017** est une colle à très faible émissivité.
- Colle en dispersion à l'eau.
- Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques
- Très bonne adhérence à la plupart des supports.
- Facilement spatulable, même dans des conditions difficiles.
- Très bonnes propriétés mécaniques.
- grande capacité de diffusion
- Considérations de santé et de sécurité minimales

Mise en œuvre

Colle prête à l'emploi

Exclusivement en extérieur. Température minimum + 5°C air ambiant et support

Support :

S'applique sur tout support minéral ou organique poreux

Préparation du support :

Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et secs et conformes au DTU 53-2 et DTU 53-1. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l'adhérence.

Il est indispensable de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de remontée d'humidité

Sur support très absorbant, appliquer au préalable une couche d'imprégnation stabilisatrice pour saturer le support.

Application :

Etendre la Colle régulièrement sur le support et passer à l'aide d'une spatule dentée puis poser le revêtement sans attendre et maroufler la surface.

Maroufler à l'aide d'une cale ou d'un rouleau immédiatement après avoir affiché le revêtement, en partant du centre vers l'extérieur, afin de permettre un bon transfert et l'élimination d'éventuelles bulles d'air. Si nécessaire, renouveler l'opération

Appuyer fortement sur l'ensemble de la surface.

Ne pas enduire une trop grande surface (surface équivalente à ce que l'on peut poser en 5 à 10 minutes).

Temps de séchage :

Le temps de séchage varie selon le type de support, la température et les conditions climatiques.

A + 23 ° C et 50% Humidité relative après environ 3 jours (support peu absorbant) respectivement 3-6 jours (support non absorbant). En fonction de l'épaisseur de la couche, la température et la capacité d'absorption du support le temps de séchage peut varier.

L'ancrage définitif a lieu seulement après séchage complet de la colle. Un vent fort et un intense ensoleillement peuvent provoquer et avoir des effets perturbateurs.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.
Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. En aucun cas elles ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. Elles ne dispensent pas nos acheteurs d'effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s'imposent.