

Colle à Dispersion SC

COLLE SC Est Colle à dispersion transparente sans solvant spécialement conçue pour la pose en Intérieurs de parements pierre écologiques et naturels. Economique et très facile à appliquer.

Référence :	SC (xxxx)
Consommation*:	env. 500g / m ²
Poids seau :	Voir ci-dessous.
Prix* TTC du seau :	Voir ci-dessous.
Prix* TTC au m ² :	Voir ci-dessous.

Conditionnement & Consommation :



Réf.	Poids	Conso	Prix TTC	
			U	m ²
SC-3013	14 kg	28 m ²	125,28 €	4,47 €
SC-3014	8 kg	16 m ²	80,92 €	5,06 €
SC-3015	4 kg	8 m ²	46,28 €	5,78 €
SC-3016	1,5 kg	3 m ²	21,47 €	7,16 €

La consommation dépend de la porosité du support et de la spatule utilisée

* Prix départ usine (2018/04)

Caractéristiques:

La Colle SC est une colle à très faible émissivité.

- Colle en dispersion à l'eau.
- Sans COV.
- Sans plastifiant.
- Sans formaldéhyde.
- Très faible émissivité - EMICODE EC1.
- Sans solvant - GISCODE D1.
- Faible odeur.

Mise en œuvre

Colle prête à l'emploi

Exclusivement en Intérieur - Température d'application : 18°C à 28°C.

Support :

S'applique sur tout support minéral ou organique poreux

Préparation du support :

Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et secs et conformes au DTU 53-2 et DTU 53-1. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l'adhérence.

Il est indispensable de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de remontée d'humidité

Sur support très absorbant, appliquer au préalable une couche d'imprégnation stabilisatrice pour saturer le support.

Application :

Etendre la Colle régulièrement sur le support à l'aide d'une spatule dentée puis poser le revêtement sans attendre et maroufler la surface.

Maroufler à l'aide d'une cale ou d'un rouleau immédiatement après avoir affiché le revêtement, en partant du centre vers l'extérieur, afin de permettre un bon transfert et l'élimination d'éventuelles bulles d'air. Si nécessaire, renouveler l'opération

Appuyer fortement sur l'ensemble de la surface.

Ne pas enduire une trop grande surface (surface équivalente à ce que l'on peut poser en 5 à 10 minutes).

Temps de séchage :

Le temps de séchage varie selon la température et les conditions climatiques.

Adhérence définitive obtenue après 48 heures.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. En aucun cas elles ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. Elles ne dispensent pas nos acheteurs d'effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s'imposent.