

VERDELLO VA301



Peinture naturelle 100% Biosourcée Orange

VERDELLO VA301 Est une peinture écologique mate 100% biosourcée couleur Orange de la gamme Automne. Elle offre les mêmes propriétés Technico-physiques que les peintures acryliques. **Peinture prête à l'emploi.**

Verdello® est composée de résine qui est un dérivé de l'industrie du papier. Elle ne contient ni COV (0g/L) ni APEO ni cosolvants et est fabriquée à partir de ressources végétales, renouvelables, non toxiques et de provenance européenne, minimisant ainsi la consommation énergétique et la pollution liées au transport et réduisant de ce fait l'empreinte carbone du produit. Verdello® est donc particulièrement respectueuse de l'environnement et de la santé humaine.



Le liant choisi pour cette peinture est l'huile de Tall, une huile issue du traitement des résineux lors de la fabrication de pâte à papier.

L'huile de Tall est en somme un déchet, découlant de la production d'autres produits fabriqués à partir de sources renouvelables

CONDITIONNEMENT & PRIX TTC:

Conditionnement	0,125 L	1 L	2,5 L	10 L
Prix Unitaire :	15,55 €	47,12 €	97,98 €	311,58 €
Prix / m ² :	8,69 €	3,37 €	2,80 €	2,23 €
Rendement :	1,75 m ²	14 m ²	35 m ²	140 m ²
Poids :	0,20 Kg	1,20 Kg	2,75 Kg	10,30 Kg

Consommation : env. 14 L / m²

* Prix départ usine (2018/04)

CARACTERISTIQUES :

- des teintes réalisées à partir de **colorants minéraux**
- un **aspect mat profond** pour un intérieur chaleureux
- une facilité d'**application**
- un très grand **pouvoir couvrant**
- un **séchage** régulier
- une peinture **inodore**
- une facilité d'entretien : **lavable et lessivable**

UTILISATION : Convient à tous types de murs et plafonds en habitat avec une planimétrie et une préparation conforme au DTU. Enduit plâtre, Gyproc, briques, béton, placoplâtre, Fermacell, fibre de verre, etc...

APPLICATION : l'application se fait au rouleau ou à la brosse. L'application au pistolet est possible mais la dilution doit être adaptée à l'outil.

SÉCHAGE : 20°C 60% HR et 100 · m secs - Au toucher : 80 minutes - Délai intercouche : 4 h.

S'agissant de composants naturels et pour des raisons d'impression, il peut exister de légères variations entre les représentations ci-dessus et les décors originaux. Nos conseillers sont à votre disposition.

+33 (0)468.632.867

JaDecor[®]
Enduits décoratifs écologiques

Verdello[®]